

# CARACTERÍSTICAS TERMOS ELÉCTRICOS



## Gama confort

Regulador de dial para el ajuste de la temperatura.  
3 años de garantía en la cuba sin revisión de ánodo.



MODELO	Eficiencia en ACS	Perfil ACS	Potencia (kW)	Capacidad (L)	Tp. Calentamiento 65 °C (+ 50 °C)	Diámetro x Alto (mm)	Referencia
E-SD 30 ES C2*	D	S	1.600	30	1 h 03 min	353 x 544	0010017759
E-SD 50 ES C2	D	M	1.600	50	1 h 42 min	440 x 585	0010017760
E-SD 80 ES C2	D	M	1.600	80	2 h 45 min	440 x 809	0010017761
E-SD 100 ES C2	D	L	1.600	100	3 h 25 min	440 x 955	0010017762
E-SD 120 ES C2	D	L	1.600	120	4 h 08 min	440 x 1.104	0010017763
E-SD 150 ES C2	D	XL	2.000	150	4 h 06 min	440 x 1.329	0010017764

## Gama superconfort

Con display y control digital para el ajuste de la temperatura e indicador de fallos.

Más potencia de calentamiento.

Mayor aislamiento (+15 mm).

5 años de garantía en la cuba con revisión de ánodo anual a partir del 3<sup>er</sup> año.



MODELO	Eficiencia en ACS	Perfil ACS	Potencia (kW)	Capacidad (L)	Tp. Calentamiento 65 °C (+ 50 °C)	Diámetro x Alto (mm)	Referencia
E-SD 35 ES S2*	D	S	1.600	35	1 h 14 min	469 x 468	0010017765
E-SD 50 ES S2	D	M	1.600	50	1 h 42 min	469 x 585	0010017766
E-SD 80 ES S2	D	M	2.000	80	2 h 12 min	469 x 809	0010017767
E-SD 100 ES S2	D	L	2.000	100	2 h 44 min	469 x 955	0010017768
E-SD 120 ES S2	C	L	2.000	120	3 h 19 min	469 x 1.104	0010017769
E-SD 150 ES S2	C	XL	2.000	150	3 h 25 min	469 x 1.329	0010017770

(\*) Sólo instalación vertical

Accesorios gama confort/superconfort	Referencia
Percha reposición universal (10 unidades) - instalación vertical	0020213977
Trípode termos E-SD	0020217193